

Zarządzanie zabezpieczonymi dokumentami i kontrola kosztów w zasięgu małych i średnich firm.

Jeżeli myślisz, że zarządzanie ważnymi dokumentami jest zarezerwowane wyłącznie dla wielkich korporacji, to dzięki nam zmienisz zdanie. Seria MC500 to wszystkie zalety inteligentnych urządzeń wielofunkcyjnych (MFP) zamknięte w opłacalnym rozwiązaniu dla małych i średnich firm. MC573 posiada kolorowy ekran dotykowy 7" wraz z otwartą architekturą OKI oraz inteligentną platformą (sXP) umożliwiającą zarządzanie dokumentami i zadań na serwerze wraz z całą grupą urządzeń w danej firmie. Wydajny system pozwala na szybkie, ekonomiczne drukowanie w kolorze i wysokiej jakości dokumentów.

Funkcje zaawansowane i elastyczny system pracy

- Drukowanie w prędkości do 30 str./min
- Skanowanie do 30 stron na minutę nawet przy najbardziej intensywnej pracy
- Pojemność do 1410 arkuszy za sprawą dwóch dodatkowych podajników papieru
- 1 GB pamięci RAM ułatwia obsługę dokumentów z dużą liczbą obrazów i zdjęć
- Zgodność z systemem Citrix XenApp 7.6 — idealne dla środowiska sieci wirtualnej

Nowoczesny system łączności

- Opcja Wireless Direct pozwala na jednoczesne, bezpieczne połączenia w sieci przewodowej i bezprzewodowej
- Dostępna dodatkowa karta sieci WLAN
- Interfejs Gigabit Ethernet zapewnia szybkie przesyłanie dużych plików w sieci
- Drukowanie z urządzeń mobilnych dzięki usłudze Google Cloud Print 2.0 i zgodność z usługą AirPrint firmy Apple Inc



Otwarta architektura sXP firmy OKI (tylko MC573)

- Platforma sXP (smart Extendable Platform) to łączność umożliwiająca drukowanie dokumentów na serwerze przez całą grupę drukarek i innych urządzeń
- Praca z poziomym kolorowym, 7-calowym ekranu dotykowego
- Oprogramowanie SENDYS Explorer LITE do zarządzającego dokumentami za darmo
- Opcja menedżera wydruku SENDYS pozwala administratorom nadzorować wszystkie zadania drukowania, zmniejszając koszty obsługi
- Możliwość zastosowania aplikacji innych producentów, takich jak PaperCut MF i Drive Image w urządzeniu
- Narzędzia Software Development Kit (SDK) umożliwiają szybkie wdrożenie niestandardowych rozwiązań



Wygodna konfiguracja i użytkowanie

- Łatwa konfiguracja i rozpoczęcie pracy
- Przewodniki wideo dotyczące instalacji i wymiany materiałów eksploatacyjnych
- Nowe funkcje dostępne w ramach aktualizacji za pośrednictwem serwisu OKI Portal
- Rozwiązywanie problemów z poziomu ekranu urządzenia i aplikacji OKI Mobile Print
- Tryb cichy przystosowany do małych powierzchni biurowych
- Szablony i dokumenty zapisywane w urządzeniu umożliwiają drukowanie bez podawania danych uwierzytelniania (wydruk udostępniony)

Mniejsze koszty i oszczędność energii

- Drukowanie materiałów marketingowych wewnątrz firmy jest możliwe za sprawą rewelacyjnej jakości wydruku i elastyczności obsługi nośników
- Tryb głębokiego uśpienia pozwala oszczędzać energię, a tryb automatycznego wyłączania zużywa tylko 0,5 W, gdy nikt nie korzysta z urządzenia
- Opcja oszczędzania toneru obniża koszty drukowania kopii roboczych i dokumentów wewnętrznych
- Drukowanie dwustronne zmniejsza zużycie papieru
- Program darmowej utylizacji materiałów eksploatacyjnych
- Wytrzymała, zaawansowana technologia LED

Twe dokumenty są bezpieczne

- Opcja wydruku poufnego (zaszyfrowana transmisja danych) i opcja w postaci czytnika kart pozwalają użytkownikom wyświetlić i wybrać zadania do druku
- Zgodność z protokołami IPSec (Internet Protocol Security) przekłada się na bezpieczeństwo wysyłania i odbierania dokumentów

A4	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Druk dwustronny, kopiowanie, skanowanie, faks	✓
Wydruk od formatu A6 do 1320 mm, papier do 220 g/m ²	✓
1–20 i więcej użytkowników	✓

MC563/MC573dn – kolorowe i monochromatyczne urządzenie wielofunkcyjne

Drukarka	
Szybkość druku A4	30 str./min, kolor / czern i biel
Czas pierwszego wydruku	7,5 sekundy, kolor / czern i biel
Czas nagrzewania	Do 35 sekund od momentu włączenia oraz do 28 sekund podczas wychodzenia z trybu oszczędzania energii

Skaner	
Rozdzielczość obrazu	600 x 600 dpi
Prędkość	Do 30 str./min w kolorze / czern i biel
Głęboka kolorów	Dane wejściowe 30 bitów, wydruk 24 bity
Obsługa nośników	Odwracający dwustronny i automatyczny podajnik na 50 arkuszy (RADF) & szyba skanera
Kontrast	Siedem poziomów
Format	S/M-PDF, S/M-Secure PDF, S/M-TIFF (RAW)/JPEG/MMR skompresowane, JPEG (tylko kolor i skala szarości), XPS, PDF z kompresją S/M-Hi, PDF/A
Książka adresowa	LDAP, 1000 adresów e-mail: MC573 w 32 grupach, MC563 w 20 grupach
Skanowanie do	Protokoły CIFS, FTP, HTTP, pamięć USB, adres E-mail, komputer lokalny, skanowanie zdalne

Kopowanie	
Czas wydruku pierwszej kopii	Poniżej 12 sekund w kolorze / czern i biel
Prędkość	Do 30 kopii na minutę w kolorze / czern i biel
Rozdzielczość	Do 600 x 600 dpi
Powiększanie/pomniejszanie	Od 25 do 400%
Maksymalna liczba kopii	999

Faks	
Interfejs	RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, linia PBX
Prędkość	ITU-T G3 (Super G3) do 33,6 kb/s, ok. 2 sekundy na stronę
Szybkie wybieranie	40 pozycji wybierania natychmiastowego (8 x 5 z klawiszem Shift), 1000 pozycji szybkiego wybierania
Grupy	Do 32
Transmisja	Do 100
Pamięć strony	256 MB (ok. 8000 stron)

Panel sterowania	
Dotykowy ekran LCD	Kolorowy, dotykowy i podświetlany ekran LCD 7" (17,5 cm) wraz z klawiaturą; 23 klawisze, 2 diody LED

Interfejs i oprogramowanie	
Interfejs	Urządzenia USB 2.0, interfejs 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet, gniazdo hosta USB (przednie), gniazdo hosta USB (czytnik kart IC Card), standard bezprzewodowy IEEE802.11a/b/g/n (dodatkowo)
Języki drukowania	PCL6 (XL3.0), PCL5c, PostScript 3 (emulacja), PDF v1.7, SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), XPS
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4&v6, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SMTP, POP3, SNMP v1&v3, SNTp, IPP, IPPS, WSD Print, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud Print, IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi¹	Windows Vista (32- i 64-bitowy) / Server 2008 (32- i 64-bitowy) / Windows 7 (32- i 64-bitowy) / Server 2008 R2 (64-bitowy) / Windows 8 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 (64-bitowy) / Windows 8.1 (32- i 64-bitowy) / Server 2012 R2 (64-bitowy) / Windows 10 (32- i 64-bitowy); Linux PPD; Mac OS X w wersji 10.8.5 do 10.11
Zaawansowane funkcje sieci i zabezpieczeń	Uwierzytelnianie IPv6, 802.1X, SNMP v3, szyfrowanie SSL/TLS HTTPS, Bezpieczne drukowanie, Bezpieczne usuwanie, filtrowanie adresów MAC, filtrowanie adresów IP, IPSec
Zestaw narzędzi programowych¹	Configuration Tool², Color Correct Utility, Color Swatch Utility², Driver Installer², Firmware Update Tool, Front End Installer², LPR Utility², Maintenance Utility², Network Card Setup³, Network Extension², PDF Print Direct², Print Job Accounting Client, Profile Assistant³, PS Gamma Adjuster, Scanner Driver (ICA)³, smart PrintSuperVision², Template Manager², Universal FAX Driver², Universal Scanner Driver (TWAIN)², Universal Scanner Driver (WIA)², Web Driver Installer²
Zarządzanie dokumentami	ABBY Fine Reader 12 Sprint², (wyłącznie MC573dn) SENDSYS Explorer Lite² (wyłącznie MC573dn)

Czcionki	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL, 80 czcionek PostScript, czcionki PCL Bitmap: OCR-A/B, Lineprinter, kody kreskowe USPS ZIP
Kody paskowe	Dziesięć typów kodów 1D o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4 POSTNET, 2 typy kodów 2D: PDF417, kod QR

Jakość druku	
Rozdzielczość	1200 x 1200 dpi
Dodatkowe funkcje	Automatyczne wyrównywanie kolorów, poprawianie jakości zdjęć z poziomu sterowników (tylko Windows PCL6)

Podawanie papieru	
Pojemność podajników papieru	Podajnik 1: 250 arkuszy (80 g/m²); podajnik uniwersalny: 100 arkuszy (80 g/m²); podajnik RADF: 50 arkuszy 80 g/m²
Pojemność podajników papieru Opcjonalne podajniki	Podajnik 2: 530 arkuszy (80 g/m²); podajnik 3: 530 arkuszy 80 g/m²
Maksymalna pojemność podajników	1 410 arkuszy 80 g/m²
Formaty papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5, A6, B6; podajnik 2/3: A4, A5, B5; podajnik uniwersalny: formaty A4, A5, B5, A6, B6, B6 Half, koperty (C5, DL, Com-9, Com-10, Monarch), karty (3" x 5") (75 x 125 mm), zdjęcia (4" x 6", 5" x 7") (100 x 150 mm, 125 x 175 mm), rozmiar własny (do 1320 mm długości, w tym banner); tryb dwustronny: A4, A5, B5; RADF: A4, A5, B5, A6
Gramatura papieru	Podajnik 1/2/3: Od 64 do 176 g/m²; podajnik uniwersalny: od 64 do 220 g/m²; druk dwustronny: od 64 do 176 g/m²; podajnik RADF: od 60 do 105 g/m²
Druk dwustronny	Standard
Odbiór papieru	Zadrukiem do dołu: 150 arkuszy o gramaturze 80 g/m²; Stroną zadrukowaną do góry: 100 arkuszy 80 g/m²

Ogólna charakterystyka	
Pamięć	RAM: 1 GB; eMMC: 3 GB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność przechowywania: od -10°C do 43°C, wilgotność względna od 10% do 90%
Zasilanie	220–240 V, prąd zmienny, jednofazowy, częstotliwość 50–60 Hz +/-2%
Pobór mocy	Typowy: 670 W; maks: 1270 W; tryb gotowości: 100 W; tryb oszczędzania energii: <20 W; tryb głębokiego uśpienia: <1,5 W; automatyczne wyłączenie: <0,5 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: 54 dB(A) (wydruk), 55,5 dB(A) (kopowanie); gotowość: 37 dB(A); tryb oszczędzania energii: niesłyszalny
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	427 x 576 x 472 mm
Ciężar⁴	Poniżej 31 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 60 000 stron miesięcznie; Zalecane: do 6000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Kod produktu	MC573dn: 46357102 MC563dn: 46357132

Akcesoria (kody produktów)	
Drugi podajnik papieru	46361802
Trzeci podajnik papieru	46361802
Szafka	46567701
Karta sieci WLAN	45830202
Czytnik kart IC	46566001

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)	
Pojemniki z tonerem* (1500 stron)	cyjan: 46490403; magenta: 46490402; żółty: 46490401; czarny: 46490404
Pojemniki z tonerem* (6000 stron)	cyjan: 46490607; magenta: 46490606; żółty: 46490605
Pojemnik z tonerem* (7000 stron)	czarny: 46490608
Bębny światłoczułe** (30 000 stron)	cyjan: 46484107; magenta: 46484106; żółty: 46484105; czarny: 46484108
Pas transferu (60 000 stron)	46394902
Zespół utrwalający (60 000 stron)	46358502

*Toner: wydajność stron A4 zgodnie z normą ISO/IEC 19798. Urządzenie dostarczane jest z tonerem wystarczającym na 2000 stron A4.

**Bęben światłoczuły: średni cykl 3 stron na zadanie drukowania z podajnika 1. w trybie jednostronnym

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Tylko dla systemu Windows; ³Tylko dla środowiska Mac; ⁴Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



Trzyletnia gwarancja

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy tak pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy Państwo przedłużenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat — bezpłatnie! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w ciągu 30 dni od daty jego zakupu. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.oki.pl/gwarancja. Bez rejestracji obowiązuje standardowa gwarancja wynosząca 2 lata.



OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Polska
T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01
www.oki.pl

