Specyfikacja serii B700

OKI

Firmowe drukarki mono A4 wspierające wzrost efektywności

Seria B700 drukarek A4 mono oferuje szybki, niezawodny druk dla obciążonych grup roboczych. Seria B700 łączy zaawansowane bezpieczeństwo, zarządzanie i wydajność z solidną i niezawodną technologią, zapewniając prędkość druku do 52 str./min, co zwiększa wydajności prac biurowych.

Seria B700 poprawia efektywnoŚĆ grupy roboczej dziňki: wydajnemu procesorowi, kt· ry efektywnie przetwarza duŽe zadania drukowania, maksymalnej pojemnoŚĆ wejŜciowej 3,160 arkuszy oraz pojemnikom tonera wysokiej wydajnoŜci - co zmniejsza częstotliwoŚĆ obsňugi. UrzŃdzenia serii B700 sŃ niezawodne, o wysokim cyklu obciŃŽenia ï do 200k miesiňcznie. SŃ to drukarki, kt· re oferuje peňnŃ wszechstronnoŚĆ obsňugi r· Žnych medi· w w kaŽdym Ŝrodowisku pracy.

Dodatkowo, zwiňkszajŃc wszechstronnoŚĆ model B731dnw oferuje poňŃczenie bezprzewodowe, kt· re pozwala umieŚciĆ drukarkň w najbardziej potrzebnym miejscu.

Wytrzymałe i wydajne

Seria B700 zostaňa zaprojektowana tak, aby w standardzie dostarczaĆ szerokŃ gamň zaawansowanych funkcji.

Poprawa wydajności firmy

- SzybkoŚĆ druku: do 52 str./min; czas wykonania pierwszego wydruku poniŽej 5 sekund
- Druk dwustronny w standardzie umoŽliwia samodzielne przygotowanie profesjonalnych dokument· w
- PojemnoŚĆ papieru do 3,160 arkuszy
- Miesiňczny cykl obciŃŽenia - do 200k
- Pojemniki z tonerem o wysokiej wydajnoŜci - 36k zmniejszenie zaangaŽowania kapitaňu i koszt· w eksploatacyjnych
- 3-letnia gwarancja on-site po zarejestrowaniu produktu w ciŃgu 30 dni od zakupu

Szybkie przetwarzanie

- Procesor 800MHz i 256MB RAM pamiňci
- Opcjonalny dysk twardy 160GB
- ňŃcznoŚĆ bezprzewodowa w standardzie (B731dnw)
- 10/100/1000 baseT Ethernet

Doskonała jakość druku

- RozdzielczoŚĆ 1200 x 1200 dpi zapewnia wyraziste, powtarzalne wydruki
- Elastyczna obsňuga noŜnik· w - gramatura do 253 g/m2 i banery o dňugoŜci do 1,3 m

Najwyższy poziom bezpieczeństwa danych i dokumentów

Obejmuje bezpieczeŒstwo i szyfrowania zgodne z najwyŽszymi standardami branŽowymi. Seria B700 oferuje zaawansowane uwierzytelnianie, kt· re zapobiega nieautoryzowanemu dostňpowi i chroni dane firmowe.

- Szyfrowanie prac drukowanych - Secure Print
- Zabezpieczenie sieci SNMPv3 i IPSec
- Protok· ňsieciowy 802.1X i filtrowanie kontroli dostňpu po IP/MAC
- Kontrola dostňpu zabezpieczona kodem PIN
- Funkcja Secure Print z kodem PIN

Zmniejszenie wpływu na środowisko

Technologia OKI i wbudowane funkcje eko sprawiajŃ, ŽŽe seria B700 jest zar· wno wydajna, jak i przyjazna dla Ŝrodowiska.

- Druk dwustronny zmniejsza zuŽycie papieru
- Wysokowydajne pojemniki toneru
- Funkcja oszczňdzania tonera
- Pob· r mocy 1,5W lub mniej w trybie ňňbokiego uŜpienia (B721dn)
- Certyfikat Energy Star

A4	✔
Szeroki zakres noŜnik· w	✔
Mono (czarno-biaňy)	✔
Druk	✔
1-30 uŽytkownik· w	✔

Dostępne warianty:

B721dn
druk dwustronny, praca w sieci

B731dnw
druk dwustronny, praca w sieci
ňŃcznoŚĆ bezprzewodowa

B721dn i B731dnw - drukarki czarno-białe

Drukarka

Szybkość druku A4	B721dn: 47 str./min; B731dnw: 52 str./min
Czas pierwszego wydruku	Mniej niŮ5 sekund
Czas nagrzewania	25 sekund lub mniej od wğŇczenia zasilania (B721dn), 60 sekund od od wğŇczenia zasilania (B731dnw), 19 sekund od uruchomienia (B721dn, B731dnw)
Szybkośc procesora	800MHz

Jakość druku

Rozdzielczość	1200 x 1200dpi, 600 x 600dpi

Czcionki

Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL & 136 czcionek PostScript, Line Printer, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP
Czcionki matrycowe	Epson FX, IBM-PPR
Kody kreskowe	10 rodzaj· w jednowymiarowych w 26 wariantach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 rodzaje dwuwymiarowych: PDF417, kody QR

Interfejs i oprogramowanie

Łączność	B721dn: 10/100/1000 baseT, High Speed USB x 2 (1x typ A & 1x typ B) B731dnw: 10/100/1000 baseT, Wireless LAN 802.11b/g/n, High Speed USB x 2 (1x typ A & 1x typ B)
Języki drukowania	PCL5e, PCL6, Postscript 3 Emulation, XPS, Epson FX, IBM PPR
Sieć i protokoły	B721dn, B731dnw: Obsğuga wszystkich gğ wnych protokoğ w sieciowych poprzez kartň Ethernet z wewnňtrznym serwerem WWW do konfiguracji oraz zarzŇdzania drukarkŇ i kartŇ sieciowŇ. TCP/IPv4&v6, Net Bios over TCP, SMTP, HTTP, HTTPS, SNMPv1&v3, DHCP, DNS, IPP, IPPS, BOOTP, DDNS, WINS, UPnP, SNTP, IGMP, IGMPv2, ICMP, IMCPv6, LPR, Port9100, FTP, Telnet, Bonjour, LLTD, Usğugi Web dla urzŇdzeŒ B731dnw: Wireless LAN Protocol (IEEE802.11b, IEEE802.11g, IEEE802.11n, tryb Infrastructure, WEP, WPA(TKIP), WPA2(AES), WPS-PBC, WPS-PIN, Otwarty system uwierzytelniania, Wsp· lny klucz uwierzytelniania, autoryzacja IEEE802.1x)
Kompatybilność z systemami operacyjnymi [1]	Windows 8 (32-bit & 64-bit) / Windows 7 (32-bit & 64-bit) / Vista SP1 & SP2 (32-bit & 64-bit) / XP SP2 lub nowszy / Server 2008 SP1 lub nowszy (32-bit & 64-bit) / Server 2003 SP2(32-bit & 64-bit)/ Server 2008 R2 (64-bit); Mac OS X 10.4/10.5/10.6/10.7 /10.8; PPDs for Linux/Unix
Zestaw narzędzi [1]	Print Job Accounting [2], Print Job Accounting Client [2], PrintSuperVision.NET [2], Template Manager [2], Universal PCL Print Driver, Storage Backup Utility, Configuration Tool, OKI LPR Utility, PDF Direct Print

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo urządzeń	IP Filtering, MAC Filtering, IPSec, Secure Print, Secure Print job encryption, uwierzytelnienie serwera SMTP, szyfrowanie SNMPv3, SSL/TLS, Port Change, Storage Device Encryption, Secure Erase, Disable Host USB feature, Protocol ON/OFF
Certyfikaty	CE Mark, Energy Star, GS Mark

Podawanie papieru

Standardowa pojemność	Podajnik 1: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 100 arkuszy 80g/m2
Opcjonalna pojemność	Podajnik 2: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik 3: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik 4: 530 arkuszy 80g/m2; Podajnik duŮej pojemnoŜci: 2,000 arkuszy 80g/m2
Pojemność podajników papieru	Standardowo: do 630 arkuszy 80g/m2; Maksymalna: do 3,160 arkuszy 80g/m2
Rozmiar papieru	Podajnik 1: A4, A5, B5; Podajnik 2/3/4: A4, A5, B5; Podajnik duŮej pojemnoŜci: A4, B5, A5, A6. Koperty (Com-9, Com10, DL, C5), Rozmiar uŮytkownika - szerokoŜŕ : 76-216mm, dğugoŜŕ : 127-1321mm; Dwustronny: A4, B5. Rozmiar uŮytkownika - szerokoŜŕ : 148-216mm dğugoŜŕ : 210-356mm
Gramatura	Podajnik 1: 64 - 220g/m2; Podajnik 2/3/4: 64 - 220g/m2; Podajnik duŮej pojemnoŜci: 64 - 220g/m2; Podajnik wielofunkcyjny: 64 - 253g/m2; Dupleks: 64 - 220g/m2
Dupleks	Standard
Wyjście papieru	G· ra: 100 arkuszy 80g/m2, D· ğ 500 arkuszy 80g/m2

Charakterystyka ogólna

Pamięć	Standardowy RAM: 256MB; RAM maksymalny: 768MB
	Opcjonalny dysk twardy: 160GB
Środowisko pracy	Temperatura pracy/wilgotnoŜŕ : 10ÁC - 32ÁC (zalecane 17ÁC - 27ÁC)/ 20% - 80% wilgotnoŜci wzglňdnej (zalecane 50% - 70%)
	Temperatura przechowywania/wilgotnoŜŕ wzgl.: -10ÁC - 43ÁC / 10% - 90%
Zasilanie	Jednofazowe 220 - 240 V prŇdu zmiennego, częstotliwoŜŕ 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii	Typowe: 800W (B721dn), 850W (B731dnw); Maks: 1400W; Tryb bezczynnoŜci: 95W; Oszczńdzania energii: 19W (B721dn), 22W (B731dnw); Gğbokiego uspienia: 1,5W lub mniej (B721dn), 3,9W lub mniej (B731dnw)
Poziom hałasu	Praca: 55dB(A) lub mniej (B721dn), 57dB(A) lub mniej (B731dnw); Tryb cichy: 53dB(A); Czuwanie: 20dB(A); Tryb oszczńdzania energii: praca niesğyszalna
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	410 x 435 x 498mm
Waga [3]	okoğ 27 kg
Obciążenie	średnie: 20,000 stron/miesiŇc (B721); 15,000 do 30,000 stron/miesiŇc (B731dnw); Maksimum: 200,000 stron/miesiŇc
Gwarancja	3-letnia rozszerzona gwarancja po rejestracji w ciŇgu 30 dni od dnia zakupu produktu
Numer katalogowy produktu	B721dn: 01334001; B731dnw: 01334101

Akcesoria (kody produktów)

Podajniki papieru	**2/3/4 podajnik papieru** : 45478902; **Podajnik dużej pojemności**: 45530102
Szafka	45478702
Dysk twardy	**160GB:** 44622305
Pamięć	**512MB:** 01182908

Materiały eksploatacyjne (kody produktów)

Pojemnik z tonerem* (18,000 stron)	45488802 (B721/B731)
Pojemnik z tonerem* (36,000 stron)	45439002 (B731)
Zestaw konserwacyjny (200,000 stron)	45435104

* Toner: Liczba stron A4 @ zgodnie z normŇ ISO/IEC 19752.
Drukarka dostarczana jest z tonerem startowym na 10,000 stron @ ISO/IEC 19752.

[1] Informacje na temat najnowszych wersji sterownik· w oraz kompatybilnoŜci z systemami operacyjnymi sŇ dostňpne w lokalnych serwisach internetowych OKI [2] WygŇcznie Windows;
[3] GŇcznie ze wszystkimi materiağami eksploatacyjnymi

Informacje na temat materiałów eksploatacyjnych: W celu zapewnienia ochrony drukarki oraz umoŮliwienia uŮytkownikom korzystania z jej wszystkich funkcji, niniejszy model zostağ zaprojektowany do pracy tylko z oryginalnymi wkğadami z tonerem firmy OKI. SŇ one oznaczone znakiem handlowym OKI. W przypadku zastosowania innej kasety z tonerem, mimo oznaczenia, Ůe jest ona kompatybilna, urzŇdzenie moŮe nie dziağaĺ wcale lub dziağaĺ z obniŮonŇ wydajnoŜciŇ i jakoŜciŇ druku.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. Z O.O.
ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Tel. +48 (0) 22 44 86 500
Faks +48 (0) 22 44 86 501
WWW.OKI.PL

3-letnia gwarancja

Nasze urzŇdzenia produkowane sŇ zgodnie z najwyŮszymi normami jakoŜci i technologii, potwierdzonymi w niezaleŮnych testach. JesteŜmy przekonani o wysokiej jakoŜci naszych produkt· w, dlatego oferujemy PaŒstwu przedğuŮenie standardowego okresu gwarancji do 3 lat ï bezpğatnie! Po zarejestrowaniu produktu przed upğywem 30 dni od daty zakupu bňdŇ mogli PaŒstwo skorzystaĺ z unikatowej, peğnej oferty. Cağkowicie opğaconej przez OKI! Wiňcej informacji moŮna znaleŤĺ na stronie: **www.oki.pl/gwarancja**
JeŜli produkt nie zostanie zarejestrowany, zostanie on objňty standardowŇ 2-letniŇ gwarancjŇ.

E 2013 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest czňsciŇ rupy firm Oki Electric. Wersja 1.0 6/2013.
Specyfikacje mogŇ ulec zmianie bez uprzedzenia. WğasnoŜŕ wszystkich znak· w towarowych jest potwierdzona.