



Zaawansowane funkcje, wszechstronność i integracja obiegu dokumentów dla większych grup roboczych

Zaprojektowane z myślą o wysokiej wydajności, dużej prędkości druku i efektywnym wykorzystaniu materiałów eksploatacyjnych. Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 MC873 to idealne rozwiązanie dla grup roboczych, które zapewnia prędkość druku do 35 str./min, wydruk pierwszej strony w ciągu zaledwie 9,5 sekundy i pierwszą kopię w ciągu zaledwie 10 sekund. Oferuje ono bezpieczne i intuicyjne funkcje, które umożliwiają łatwą i efektywną integrację oraz zarządzanie dowolnym obiegiem dokumentów.

Model MC873 łączy w sobie niezawodność wielokrotnie nagradzanej cyfrowej technologii LED firmy OKI z zaawansowaną funkcjonalnością koparki w jednym szybkim i łatwym w obsłudze urządzeniu, zapewniając doskonałą jakość druku i kopiowania, a także możliwość kompleksowego skanowania i zarządzania dokumentami.

Dzięki inteligentnej platformie Extendable Platform (sXP) firmy OKI urządzenie MC873 może zajmować centralne miejsce w obiegu dokumentów w firmie, udostępniając łatwy w użyciu i umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb 7-calowy wyświetlacz dotykowy, który służy do obsługi urządzenia i wszystkich funkcji obiegu dokumentów.

Doskonałe funkcje, które zaspokajają codzienne wymagania dotyczące dokumentów

- Umożliwiający dostosowanie do indywidualnych potrzeb 7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD z intuicyjnym systemem menu, rozszerzona funkcja pomocy i funkcje Job Makro dla często wykonywanych zadań
- Inteligentna platforma Extendable Platform (sXP) firmy OKI umożliwia bezproblemową integrację z systemami obiegu dokumentów i rozwiązaniami innych firm
- Wybór dołączonego do produktu oprogramowania dla zapewnienia większej funkcjonalności i kontroli, obejmujący takie programy, jak SENDYS Explorer, ABBYY FineReader, smart PrintSuperVision, a także rozwiązania do druku mobilnego

- Superwydajne tonery umożliwiają obniżenie całkowitego kosztu użytkowania i ograniczają konieczność interwencji użytkownika
- 3-letnia bezpłatna gwarancja — wystarczy zarejestrować produkt w ciągu 30 dni od zakupu

Doskonała jakość kolorów przy imponującej prędkości

- Wysoka rozdzielczość druku w kolorze i w czerni z prędkością do 35 str./min i wynoszący 9,5 sekundy czas pierwszego wydruku
- Druk dwustronny w standardzie i wykorzystująca szyfrowanie funkcja bezpiecznego drukowania
- Pojemność podajników papieru wynosząca do 2005 arkuszy i podajnik uniwersalny z funkcją automatycznego wykrywania nośnika, umożliwiającą drukowanie na szerokiej gamie nośników o zróżnicowanych formatach i gramaturze — od A6 do banerów o długości do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m²

Zaawansowane funkcje faksu z prędkością Super G3

- Technologia Super G3 umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów z dużą prędkością, w rozdzielczości do 392 dpi
- Wysyłanie i odbieranie faksów bezpośrednio z komputera PC lub przekazywanie faksów na inny numer faksu lub adres poczty elektronicznej
- Blokowanie niechcianych faksów oraz możliwość przechowywania i wyświetlania przychodzących faksów na 7-calowym wyświetlaczu
- 40 przycisków szybkiego wybierania i 1000 pozycji szybkiego wybierania, aby zaoszczędzić czas

Popraw obieg dokumentów dzięki kolorowemu skanerowi High Definition LED

- Duża szybkość skanowania do 50 skanów na minutę i 100 arkuszy z podajnika RADF dla dokumentów wielostronicowych oraz jedno i dwustronnych
- Skanowanie bezpośrednio do pamięci USB lub za pośrednictwem sieci w standardzie TWAIN oraz możliwość zapisania ustawień skanowania dla powtarzających się zadań
- Obsługa protokołu LDAP umożliwia bezpośredni dostęp do danych kontaktowych i adresów e-mail z istniejącego serwera katalogowego
- Funkcja Job Build umożliwia skanowanie wielu dokumentów do jednego pliku
- Bezpośrednie skanowanie do: pamięci USB, folderu sieciowego, poczty e-mail, serwera FTP, lokalnego komputera PC oraz skanowanie zdalne

Skanowanie i drukowanie w technologii LED zapewnia najwyższą jakość kopii

- Szybkie, wysokiej jakości kopiowanie z prędkością do 35 str./min z automatycznym sortowaniem dokumentów i pierwszą kopią w ciągu zaledwie 10 sekund
- Funkcja Job Macro umożliwia zaprogramowanie często używanych ustawień kopiowania
- Funkcja kopiowania dokumentów tożsamości umożliwia skopiowanie obu stron dokumentu na jednym arkuszu
- Wygodny wbudowany zsywacz w wyposażeniu standardowym, ułatwiający wykańczanie wydrukowanych dokumentów



A4/A3	✓
Druk w kolorze/czarno-biały	✓
Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie	✓
Wydruki w formacie od A6 do banerów o długości do 1,3 m i gramaturze do 256 g/m ²	✓
1 – ponad 30 użytkowników	✓

Dostępne warianty:

- MC873dn**
druk dwustronny, praca w sieci
- MC873dnct**
druk dwustronny, praca w sieci
- MC873dnv**
druk dwustronny, praca w sieci,
2./3. podajnik/4. podajnik



MC873 – kolorowe i monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne

DRUKARKA	
Szybkość druku A4	A4: 35 str./min kolor/cz-b; A3: 20 str./min kolor/cz-b
Czas pierwszego wydruku	9,5 sekund kolor/cz-b
Czas nagrzewania	Maks. 32 s od momentu włączenia
Procesor	800 MHz
SKANER	
Rozdzielczość	600 x 600 dpi
Szybkość	Do 50 skanów na minutę
Głębokość koloru	Wyjście 24-bitowe (8 bitów x 3 RGB)
Podawanie dokumentów	Do 100 arkuszy (podajnik RADF)
Kontrast	7 poziomów
Format	PDF/PDF o wysokim stopniu kompresji/Secure PDF, TIFF, JPEG, XPS
Książka adresowa	LDAP, 1000 adresów e-mail, 20 grup adresów
Skanowanie do	współdzielonego folderu (CIFS, FTP, HTTP), poczty e-mail, pamięci USB, lokalnego komputera PC, skanowanie zdalne
KOPIOWANIE	
Czas uzyskania pierwszej kopii	10 sekund kolor/cz-b
Szybkość	35 kopii/min w kolorze/cz-b
Rozdzielczość	300/600 dpi
Pomniejszenie/Powiększenie	Zoom 25–400%
Maksymalna liczba kopii	999
FAKS	
Interfejsy	RJ11 x 2 (linia/tel.), PSTN, PBX
Szybkość	ITU-T G3 (Super G3) 33,6 kb/s
Szybkie wybieranie	40 przycisków szybkiego wybierania (8 x 5 z wykorzystaniem klawisza przewijania), 1000 pozycji szybkiego wybierania
Grupy	32
Wysyłanie grupowe	Maks. 100
Pamięć stron	8 MB (nadawanie i odbieranie około 400 stron)
INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE	
Interfejsy	USB 2.0 dla urządzeń, 10/100/1000 Ethernet, Host USB x 2, sieć bezprzewodowa 802.11a/b/g/n (opcjonalnie)
Języki drukowania	Emulacja PostScript3, PCL5c, PCL6 (XL), EPSON FX, IBM ProPrinter, XPS, PDF(v1.7)
Sieć i protokoły	Wszystkie główne protokoły sieciowe obsługiwane za pomocą karty Ethernet z wewnętrznym serwerem druku i karta sieciowa z możliwością wprowadzania ustawień i zarządzania. TCP/IP v4&v6, AirPrint, Google Cloud Print, NetBIOS over TCP, DHCP, DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, Bonjour, SNMPv1&v3, SNT, IPP, IPPS, WSD Print, WSD Scan, LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, IPSEC, Secure Protocol Server, LDAP, LDAPS, CIFS, FTP, FTPS, SMTP, SMTPS, POP3, WLAN802.11a/b/g/n, WPA2, Personal, Enterprise
Zgodność z systemami operacyjnymi ¹	Windows 7 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows 8.1 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2003 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Vista (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 (32-bitowy i 64-bitowy), Windows Server 2008 R2 (64-bitowy), Windows Server 2012 (64-bitowy), Windows Server 2012 R2 (64-bitowy); Linux PPD; Mac OS 10.6.8 – 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Zaawansowane funkcje sieciowe i zabezpieczeń	Filtrowanie IP, filtrowanie MAC, SSL/TLS, EAP(IEEE802.1X), IP-Sec
Zestaw narzędzi programowych ¹	Color Correct, OKI LPR ² , smart PrintSuperVision ² , Color Swatch ² , Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Firmware Update Tool, Front End Installer ² , Network Extension ² , Print Job Accounting Client, PS Gamma Adjuster, Profile Assistant ² , PDF Print Direct ² , Configuration Tool ² , ActKey ² , Network Card Setup ²
Zarządzanie dokumentami	SENDYS Explorer LITE, ABBYY FineReader 12 Sprint
PANEL STEROWANIA	
Ekran dotykowy LCD	7-calowy (17,5 cm) podświetlany kolorowy ekran dotykowy LCD i górne przyciski; 23 przyciski, 2 diody LED
JAKOŚĆ DRUKU	
Rozdzielczość	Technologia wielopoziomowa ProQ 2400, 1200 x 600 dpi, 600 x 600 dpi

¹Najnowsze wersje sterowników i informacje dotyczące zgodności z systemami operacyjnymi można znaleźć na stronie internetowej lokalnego oddziału OKI; ²Tylko dla systemu Windows; ³Tylko dla środowiska Mac; ⁴Zawiera wszystkie materiały eksploatacyjne

Informacje dot. materiałów eksploatacyjnych: Aby zagwarantować niezawodność urządzenia oraz jego pełną funkcjonalność zaprojektowano je w taki sposób, aby działało tylko z oryginalnymi pojemnikami z tonerem firmy OKI. Można je rozpoznać po znaku firmowym OKI. Inne materiały eksploatacyjne mogą w ogóle nie działać, a nawet jeśli zostały określone jako „zgodne” i działają, mogą negatywnie wpłynąć na wydajność urządzenia oraz jakość druku.



Bezpłatna 3-letnia gwarancja z serwisem na miejscu

Nasze urządzenia są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami jakości i technologii, co potwierdzają niezależne testy. Jesteśmy na tyle pewni wysokiej jakości naszych produktów, że oferujemy przedłużenie standardowej gwarancji do 3 lat – bez żadnych dodatkowych opłat! Aby skorzystać z tej wyjątkowej oferty, po prostu zarejestruj produkt w przeciągu 30 dni od daty

jego zakupu. Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.oki.pl/gwarancja
Bez rejestracji obowiązuje standardowa roczna gwarancja europejska.



© 2015 Oki Europe Ltd. Oki Europe Ltd. jest częścią grupy Oki Electric. Wersja 1.0 05/2015.
Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Wszystkie znaki towarowe zastrzeżone.
AirPrint i logo AirPrint są znakami towarowymi firmy Apple Inc. Google Cloud Print jest znakiem towarowym firmy Google Inc.

CZCIONKI	
Czcionki drukarki	Skalowalne: 87 czcionek PCL i 80 czcionek PostScript, 4 czcionki PCL, drukarka wierszowa, OCR-A/B, kody kreskowe USPS ZIP)
Kod paskowy	10 typów jednowymiarowych o 26 odmianach: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, 2 typy dwuwymiarowe: PDF417, QRcode
PODAWANIE PAPIERU	
Pojemność podajników	Podajnik 1: 300 arkuszy 80 g/m ² ; podajnik uniwersalny: 100 arkuszy 80 g/m ² ; podajnik RADF: 100 arkuszy 80 g/m ²
Pojemność papieru dla opcjonalnego 2 podajnika papieru z szafką	535 arkuszy 80 g/m ² (wyposaż. standardowe w MC853dnct)
Pojemność papieru dla opcjonalnego 2/3/4 podajnika z podstawą na kółkach	1605 arkuszy 80 g/m ² (wyposaż. standardowe w MC853dnnv)
Maksymalna pojemność podajników	MC873dn: 400 arkuszy 80 g/m ² ; MC873dnct: 935 arkuszy 80 g/m ² ; MC873dnnv: 2005 arkuszy 80 g/m ²
Formaty papieru	Podajnik 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; podajnik 2/3/4: A3, A4, A5, B4, B5; podajnik uniwersalny: A3, A4, A5, B4, B5, A6, B6; 11 kopert (Com-10, DL, Monarch, C5, C4), formaty niestandardowe (maksymalnie 1321 mm długości włącznie z banerem); podajnik RADF: A3, A4, A5, A6, B4, B5; druk dwustronny: A3, A4, A5, B4, B5. Obsługiwane formaty niestandardowe: Szerokość: 148,5–297 mm, długość: 210–431,8 mm
Gramatura papieru	Podajnik 1: Od 64 do 220 g/m ² ; podajnik 2/3/4: Od 64 do 176 g/m ² ; podajnik uniwersalny: Od 64 do 256 g/m ² ; podajnik RADF: Od 60 do 120 g/m ² ; druk dwustronny: Od 60 do 120 g/m ²
Druk dwustronny	Standard
Taca odbiorcza	Wydrukiem do góry: 100 arkuszy (80 g/m ²); wydrukiem w dół: pojemnik 1: 250 arkuszy (80 g/m ²); pojemnik 2: 100 arkuszy (80 g/m ²)
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA	
Pamięć	Standardowa pamięć RAM: 1,26 GB Standardowy dysk twardy: 250 GB
Środowisko	Temperatura/wilgotność podczas pracy: Od 10°C do 32°C (zalecane od 17°C do 27°C) / wilgotność względna od 20% do 80% (zalecane od 50% do 70%) Temperatura/wilgotność podczas przechowywania: Od -10°C do 43°C / od 10% do 90%
Zasilanie	Prąd jednofazowy 220–240 V AC, częstotliwość 50/60Hz +/- 2%
Zużycie energii elektrycznej	Typowe: <850 W; maks.: <1400 W; tryb gotowości: <120 W (średnio); tryb oszczędzania energii: <30 W, tryb głębokiego uśpienia: <3 W
Poziom hałasu	Podczas pracy: Maks. 54 dB(A), w stanie spoczynku: 37 dB(A); w trybie oszczędzania energii: prawie bezgłośnie
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	MC873dn: 700 x 563 x 600 mm; MC873dnct: 1216 x 563 x 600 mm; MC873dnnv: 1216 x 563 x 600 mm
Ciężar ⁴	MC873dn: 64 kg; MC873dnct: 93,4 kg; MC873dnnv: 89,3 kg
Obciążalność	Maksymalnie: 75 000 stron miesięcznie; średnio: 10 000 stron miesięcznie
Gwarancja	3 lata przedłużonej gwarancji po zarejestrowaniu produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu
Numery katalogowe produktu	MC873dn: 45850204; MC873dnct: 45850621 MC873dnnv: 45850622
AKCESORIA (KODY PRODUKTÓW)	
Opcjonalny podajnik	45887302
Szafka	45893702
Podstawa na kółkach	45889502
Bezprzewodowa karta sieciowa (WLAN)	45830202
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (KODY PRODUKTÓW)	
Pojemniki z tonerem* (7300 stron)	Cyan (niebieski): 45862839; Magenta (purpurowy): 45862838; Yellow (żółty): 45862837
Pojemnik z tonerem* (7000 stron)	Black (czarny): 45862840
Pojemniki z tonerem* (10 000 stron)	Cyan (niebieski): 45862816; Magenta (purpurowy): 45862815; Yellow (żółty): 45862814
Pojemnik z tonerem* (15 000 stron)	Black (czarny): 45862818
Bęben światłoczuły** (30 000 stron)	Cyan (niebieski): 44844471; Magenta (purpurowy): 44844470; Yellow (żółty): 44844469; Black (czarny): 44844472
Pas transferu (80 000 stron)	44846204
Zespół utrwalający (100 000 stron)	44848805
Zszywacz (3000 zszywek)	45513301

*Toner: Liczba stron A4 przy pokryciu zgodnym z normą ISO/IEC 19798. Drukarka jest dostarczana z tonerem o wydajności 2500 stron A4
**Bęben światłoczuły: Średnia liczba wydrukowanych stron A4.

OKI SYSTEMS (POLSKA) SP. z o.o.

ul. Domaniewska 42
02-672 Warszawa
Polska

T +48 (22) 448 65 00
F +48 (22) 448 65 01

WWW.OKI.PL

OKI

Open up your dreams